

# 액면계 사양 SHEET

당사 종합 카탈로그의 (액면계 선택방법) 참조  
(아래 SHEET에 기입해주세요)

회사명 / 사업소명	/
담당자명	
주소	
Tel / Fax	/
mail add & hame page	

1. 측정액 : ( 물 , 기름 , 용제 )
2. 측정액 정보 : ( )
3. 제어출력 : ( 1점 , 2점 , 3점 , 4점 , Linear )
4. 측정길이 : ( \_\_\_\_\_m/m )
5. PIPE 경 : ( Ø\_\_\_\_\_m/m ) ※ 표준(Ø22) , 10m/m이하는 불가함
6. 앰프의 분류 : ( 일체형 , 분리형 )
7. 사양개소의 압력 : ( 상압 , 고압 , 저압 , 진공 )
8. 예정압력(MAX) : ( \_\_\_\_\_ )
9. 사양개소의 온도범위 : ( \_\_\_\_\_℃ ~ \_\_\_\_\_℃ 까지 )
10. 기본동작시 온도 : ( \_\_\_\_\_℃ )
11. 설치방법 : ( BRACKET체결 , 나사체결 , FLANGE체결 , 기타 )
12. CABLE 길이 : ( 2.5M표준 + \_\_\_\_\_M ) ※ 10M이상은 별도
13. 측정액의 부유물 : ( 유 , 무 )
14. 측정액에 혼합물 : ( 유 , 무 )
15. 희망형식 : ( AT , BTL , HT , KT , STB )
16. 의뢰 : ( 견적의뢰 , 주문\_\_\_\_\_대 )



**H. K. METALS**