

# ケイタイ型液面レベル計

KT型

タッチ

ポン!!

わずか1秒で  
液位確認!

## 特徴

- ☆電池駆動式 ⇒ 単三2本
- ★持ち運び楽々
- ☆ドラム缶空気穴への挿入でOK
- ★10段階のLEDにて液位を確認
- ☆可動部が無いので高寿命

## 用途は!?

- ・ 見えない液位の残量確認 (ドラム缶、地下タンク、一斗缶、ポリタンク等)
- ・ 廃油などのこぼれ防止
- ・ 水用・油用・その他の液体測定が可能です



企画・開発・製造

株式会社 **タンジ製作所**

〒526-0015 滋賀県長浜市神照町886-1

TEL.0749-65-1950

URL : <http://tanji-ss.co.jp>

FAX.0749-65-3390

E-mail : [info@tanji-ss.co.jp](mailto:info@tanji-ss.co.jp)

# 仕 様

測定温度:25℃ 水道水

形 式	KTシリーズ
測定範囲 L	標準 360mm, 500mm, 850mm (4000mmまで任意製作可能)
測定方法	静電容量方式
動作温度範囲	-10~35℃ (周囲環境による)
保存温度範囲	-40~80℃
動作湿度	35~85% (結露なきこと)
電源入力	単三乾電池2本 (標準)
電池寿命	連続300分
オプション	入出力なし:標準 ACアダプタ:AC100Vコンセント電源入力 (入力電源AC200V可能)
制御出力	標準:10段階LED表示
材 質	ヘッド部:アルミ (黒アルマイト処理) パイプ部:SUS304 (標準)、チタン・SUS316L (オプション) 電極部:SUS304ロッド棒にテフロン系被覆 絶縁体:テフロン
寸 法	φ65×137+(電極長)
質 量	約1.3kg (L=850mm)

## 型番表示

**KT - 850LN1**

形式シリーズ名

ケイタイ型

測定範囲

360、500、850mm (標準)  
最大4000mm

感 度

L : 低感度 (水・水溶性流体)  
H : 高感度 (油性流体・各種溶剤)

入出力形式

N : 入出力なし (標準)  
A : ACアダプタ使用可能

耐 圧

1 : 大気圧 (標準)  
2 : 高圧・真空

(販売店)

企画・開発・製造  
 株式会社 **タンジ製作所**  
TEL.0749-65-1950  
FAX.0749-65-3390  
〒526-0015 滋賀県長浜市神照町886-1  
URL : <http://tanji-ss.co.jp>  
E-mail : [info@tanji-ss.co.jp](mailto:info@tanji-ss.co.jp)